

Coffralux et Coffre demi-linteau



Coffralux



Coffralux parement brique



Coffre demi-linteau



- Facile à poser
- Améliore l'isolation thermique
- Autoportant sans être porteur
- Esthétique : coffre invisible de l'intérieur ou de l'extérieur
- Sous-faces adaptées
- Cache-rail de finition fourni

Coffralux

- Sections adaptées à tout type d'isolation 28 ou 30
- Avis technique CSTB n° 16/13-676_V2
- Face extérieure fibragglo
- $U_c = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ selon configuration
- Mortaise de ventilation en option

Coffralux Parement brique

- Épaisseur brique 8 mm
- Section 28
- Avis technique CSTB n° 16/13-676_V2
- $U_c = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ selon configuration
- Mortaise de ventilation en option

Coffre demi-linteau

- Face extérieure enduit béton
- Section de 30

CAS DE POSE

COFFRALUX

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



[Enroulement intérieur]



[Enroulement extérieur]

COFFRE DEMI-LINTEAU

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]